Reicap Oy

Adiatek Ruby

Tekniset tiedot

		Ruby 45 light	**Ruby 45**	**Ruby 50**	**Ruby 50t**	**Ruby 55t**	**Ruby 45c**
Työleveys	mm	450	450	500	500	550	460
Imulastan leveys	mm	790	790	790	790	790	790
Työteho	m^2/h	1575	1575	1750	2000	2200	1670
Harjat ø	mm	2 x 235	2 x 235	1 x 508	1 x 508	2 x 285	2 x 95
Harjan kierrosnopeus	r/min	325	350	182	182	280	950
Harjapaine (max)	kg	22,5	22,5	30	30	24,5	30
Harjamoottori	W	420	420	600	600	420	600
Vetotapa		semi autom.	semi autom.	semi autom.	vetomoottori	vetomoottori	semi autom.
Vetomoottori	W	-	-	-	120	120	-
Nopeus	km/h	-	-	-	4	4	-
Mäennousukyky	%	2	2	2	2	2	2
Imumoottori	W	570	570	570	570	570	570
Imuteho	mbar	120	120	120	120	120	120
Pesuvesisäiliö	l	33	40	40	40	40	40
Likavesisäiliö	l	45	45	45	45	45	45
Pituus	mm	1102	1102	1205	1205	1140	1090
Leveys	mm	527	527	535	535	586	548
Korkeus	mm	1053	1053	1053	1053	1053	1053
Akut max.	V/Ah_5	24/110	24/110	24/110	24/110	24/110	24/110
Akkujen paino (max)	kg	74	74	74	74	74	74
Paino (ilman akkuja)	kg	67	74	74	85	84	71
Melutaso	dB (A)	< 70	67,3	< 70	< 70	67,6	< 70

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.

Reicap Oy, Vanha Nurmijärventie 116 b, 01730 Vantaa, puh. 09-700 39 660, fax. 09-700 39 662, reicap@reicap.fi